

ALBEKA OÜ

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/DECLARATION OF PERFORMANCE S-EE-10

Vastavalt/according EN 1504-2, EN1504-3, EN 1504-8

1. Toote tüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

Granit-28Cure, Granit-28 (Monolit)

2. Tüübi-, partii- või serialnumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product is required:

Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)

See package (production date, production site is printed on package)

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Intended use of uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by manufacture:

Granit-28Cure, Granit-28Cure, Granit-28 (Monolit)

on immutus vahend kasutatakse betooni pinnad kaitse (põrandale, betooni ifrastruktuur elementides).

Granit-28Cure is a concrete sealer for surface protecting (concrete floors, elements of concrete infrastructure)

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress vastavalt EN 1504-2:

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of manufacturer as required pursuant EN 1504-2:

5. Firmsi litsensitud esindaja Artikli 12 järgi. Nimi ja kontakt aadress.

Ei kasutata

Name and contact address of the authorised representative according Article 12

No applicable

6. lisa sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: lisa V järgi: 4

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: 4

7. Ei kohaldata

Not applicable

8. Ei kohaldata

No applicable

ALBEKA OÜ

9. Deklareeritud toimumus/Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimumus Performance	Ühtlustatud tehnilise kirjeldus Harmonised technical specification
Välimus Appearance	Läbipaistav vedelik Transparent liquid	EN 1504,2 the systems of concrete protecting.
Tihendus Specific gravity	1,1±0,01	
pH	12.5-13.2	
Betoni pind tugevus suurendamine Surface durability raising	seadmed BCM – 8, Gost 22690-88. 30-90% equipment BCM – 8, Gost 22690-88. 30-90%	
Külmakindlus Frost resistance	F400, Gost 10060.0-95	
Veepidavus Waterproofing	W12, EN 12390-8:2002	
Kuulumiskindlus Wear resistance	DIN EN 12770-2000	

Märkus: esitatud andmed on tabelis vastavad töötletatud betooni pind pärast 28 päevad. Katse näidised – betoon C 20/25.

Note: Treated with Granit-28Cure Sample
kept at 28 days before testing. Concrete sample – C 20/25



Arkadi Smorodinski
Direktor
Tallinn, 22.04.2016